

作成日 2008年 1月 9日  
改訂日 2016年 11月 25日

# 安全データシート

## 1. 製品及び会社情報

製品名      ダイアボンドCK448A  
会社名      ビルトマテリアル株式会社  
住 所      東京都目黒区駒場3-12-41  
担当部門    業務管理部

電話番号    03(3460)3118  
緊急連絡先 同上

FAX番号    03(3460)3110  
電話番号    03(3460)3118

## 2. 危険有害性の要約

最重要危険有害性:                    引火性の高い液体および蒸気

GHS分類:	引火性液体	
物理化学的危険性:	区分2	
健康に対する有害性:		危険有害性情報:
急性毒性(経口)	区分5	飲み込むと有害のおそれ
急性毒性(経皮)	区分外	—
急性毒性(吸入:ガス)	分類対象外	—
急性毒性(吸入:蒸気)	区分4	吸入すると有害
急性毒性(吸入:粉塵、ミスト)	分類できない	—
皮膚腐食性/刺激性	区分2	皮膚刺激
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	区分2A-2B	強い眼刺激
呼吸器感作性	分類できない	—
皮膚感作性	区分外	—
生殖細胞変異原性	区分外	—
発がん性	区分外	—
生殖毒性	区分1A	生殖能または胎児への悪影響のおそれ
標的臓器/全身毒性(単回暴露)	区分1	臓器の障害
標的臓器/全身毒性(反復暴露)	区分1	長期または反復暴露による臓器の障害
吸引性呼吸器有害性	区分外	—
環境に対する有害性		
水生環境急性有害性	区分2	水生生物に毒性
水生環境慢性有害性	区分外	—
ラベル要素		
絵表示又はシンボル:		

注意喚起語:                            危険

## 3. 組成及び成分情報

単一製品・混合物の区別:	混合物		
化学名:	クロロレンゴム 系接着剤		
成分	CAS番号	官報公示整理番号 (化審法・安衛法)	含有量 (%)
クロロレンゴム等	登録有り	登録有り	23±1.5
ロジン	8050-09-7	(7)-934	(1)含む
2,6-ジ-tert-ブチル-4-クレゾール	128-37-0	(3)-540;(9)-1805	(0.5)含む
トルエン	108-88-3	(3)-2	45~55
ノルマルヘキサン	110-54-3	(2)-6	10~20
飽和炭化水素	登録有り	登録有り	5~15

4. 応急措置

吸入した場合： 患者を直ちに空気の新鮮な場所に移し、安静・保温に努め、速やかに医師の診断を受ける。

皮膚に付着した場合： 付着物を拭き取り、水と石鹸でよく洗う。かゆみ・炎症等の症状がでた場合は速やかに医師の診断を受ける。

目に入った場合： 清浄な水で15分以上洗眼した後、眼科医の診断を受ける。

飲み込んだ場合： 水で口の中をよく洗い、直ちに医師の診断を受ける。無理に吐き出させないようにする。

最も重要な徴候及び症状に関する簡潔な情報： めまい、頭痛、吐き気を催した場合、速やかに作業を中止し、新鮮な空気を吸入する。

応急措置をするものの保護： 特になし

医師に対する特別注意事項： 有機溶剤中毒と同様な処置が必要である。

5. 火災時の措置

消火剤： 粉末・二酸化炭素・泡・乾燥砂

使ってはならない消火剤： 水

火災時の特定危険有害性： 溶剤蒸気濃度により爆発の危険性があるので注意する。当該製品は分子中にハロゲンを含有しているため、燃焼ガスには塩素系のガス等の有毒ガスが含まれるので、消火作業の際に煙を吸入しないよう注意する。

特定の消火方法： 水を消火に用いてはならない。適切な保護具を着用して風上から消火する。周辺火災の場合に移動可能な容器は、速やかに安全な場所に移す。

消火を行う者の保護： 耐熱性保護衣を着用するほか、不浸透性手袋・有機溶剤ガス用防毒マスク等の保護具を着用して風上から消火する。

6. 漏洩時の措置

人体に対する注意事項： 作業の際には、必ず不浸透性手袋、有機ガス用防毒マスクを着用する。

環境に対する注意事項： 河川等へ排出され、環境への影響を起ささないよう注意する。大量の流出には、盛り土などで囲って流出を防止する。

除去方法： 漏出物は、密閉できる容器に回収し、安全な場所に移す。乾燥砂、土、その他の不燃性のものに吸着させて回収する。付着物、廃棄物などは、関係法規に基づいて処置をすること。

二次災害の防止策： 付近の着火源、高温体及び付近の可燃物を素早く取り除く。衝撃、静電気などで火花が発生しないような材質の用具を用いて回収する。着火した場合に備えて、適切な消火器を準備する。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い： 火気厳禁

技術的対策： 取扱い設備は、防爆型を使用する。排気装置を付けて、蒸気が滞留しないようにする。換気の良いところで取り扱う。容器はその都度密栓する。周囲で、火気、スパーク、高温物の使用を禁止する。静電気対策のため、装置等は接地し、電機機器類は防爆型(安全増)を使用する。

注意事項： 密閉された場所における作業には、十分な局所排気装置を付け、適切な保護具を付けて作業する。

保管

適切な保管条件： 直射日光を避け、容器を密閉し5～35℃で保管する。通風を良くし、蒸気が滞留しないようにする。使用後は密栓して貯蔵する。

その他、消防法、労働安全衛生法等の法令に定めることに従う。

8. 漏洩防止及び保護措置

設備対策： 蒸気を吸入しないように、局所排気装置の設置、設備の密閉化又は全体換気を適正に行うことが望ましい。

	管理濃度 (2013年)	許容濃度 日本産業衛生学会(2014年)	ACGIH(2014年)
ロジン	データ無し	データ無し	データ無し
2,6-ジ-tert-ブチル-4-クレゾール	データ無し	データ無し	2 mg/m3
トルエン	20 ppm	50(皮) ppm	20(皮) ppm
ノルマルヘキサン	40 ppm	40(皮) ppm	50(皮) ppm
飽和炭化水素	データ無し	データ無し	データ無し

保護具

- 呼吸器の保護具: 有機ガス用防毒マスク
- 手の保護具: ゴム手袋
- 眼の保護具: 側板付き普通眼鏡型又はゴーグル型保護眼鏡
- 皮膚及び身体の保護具: 作業衣、安全靴
- 適切な衛生対策: 作業中は飲食、喫煙をしない。

9. 物理的及び化学的性質

物理的状态:

- 形状: 液体
- 色: 黄褐色

物理的状态が変化する特定の温度/温度範囲

- 沸点: 67~110.8°C
- 融点: 0°C以下
- 引火点: -17°C
- 発火点: 240°C
- 蒸気圧: 含有する溶剤は揮発性あり
- 密度: 0.86±0.02 g/cm<sup>3</sup>(20°C)
- 溶解性: 水; 難溶  
トルエン; 溶解

10. 安定性及び反応性

- 安定性: 通常の手扱い条件においては安定
- 反応性: 酸化剤との接触を避ける。
- 避けるべき材料: 強酸化剤、酸
- 危険有害な分解生成物: 燃焼によりハロゲン等の有毒ガスが発生する。

11. 有害性情報

物質名	急性毒性 経口 ラット LD50	発ガン性 IARC
ロジン	3 mg/kg	*
2,6-ジ-tert-ブチル-4-クレゾール	890 mg/kg	3
トルエン	636 mg/kg	3
ノルマルヘキサン	25000 mg/kg	*
飽和炭化水素	*	*

(注) - は分類されていないことを、\* はデータなしを示す。

その他: 2. 危険有害性の要約に記載されている、危険有害性情報を参照して下さい。

12. 環境影響情報

生態毒性

魚毒性:

	LC50		
ロジン	データ無し		
2,6-ジ-tert-ブチル-4-クレゾール	5 ppm	48 hr	ヒメダカ
トルエン	22.7 ppm	72 hr	金魚
ノルマルヘキサン	データ無し		
飽和炭化水素	データ無し		

13. 廃棄上の注意

廃棄する製品は、産業廃棄物(廃油と廃プラスチック類の混合物)として許可を受けた専門業者に委託する。焼却する場合は、焼却設備を用いて少量ずつ焼却する。焼却時、塩素ガスが発生するので、中和処理のできる設備を使用する。乾燥し固形状になったものは、廃プラスチック類として同様に処理する。空容器を廃棄するときは、内容物を完全に除去した後に産業廃棄物処理業者に委託する。焼却などにより発生した廃棄物も、廃棄物の処理・清掃に関する法律及び関係する法規に従って処理を行うか、委託する。

