

SDS 220 製品名 ロックウールボード

## 安全データシート(SDS)

## 1.化学品及び会社情報

化学品等の名称	ロックウールボード
製品コード	HJ004～HJ005
供給者の会社名	ビルトマテリアル株式会社
住所	東京都目黒区駒場3-12-41
電話番号	03-3460-3111
ファックス番号	03-3460-3110
電子メールアドレス	-
緊急連絡電話番号	-
推奨用途	-
仕様上の制限	-

本製品の組成及び成分情報、危険有害性情報、応急処置に関する情報、取扱い上の注意事項等については、次頁以降に記載された製品製造会社の安全データシート(SDS)をご参照ください。

本SDSは、国内法等の要求から、作成および改訂時において入手可能な最新情報をもとに製造元が作成していますが、必ずしも全ての情報を網羅したものではありません。

新たな情報を入手した場合は記載内容を改訂します。また、記載のデータや危険有害性等の情報は、いかなる保証をなすものではありません。

当社が認めた仕様以外の特殊な条件で使用するときは、取扱事業者において安全性を確認してください。

## 安全データシート(SDS)

### 1. 化学品及び会社情報

化学品等の名称	ロックウールボード
製品コード	HJ004~HJ005
供給者の会社名	日鉄鋼板株式会社
住所	東京都中央区日本橋本町二丁目2番5号
電話番号	03-6848-3700
ファックス番号	03-6848-3797
電子メールアドレス	-
緊急連絡電話番号	-
推奨用途	-
使用上の制限	-

本製品の組成及び成分情報、危険有害性情報、応急措置に関する情報、取り扱い上の注意事項等については、次頁以降のSDS(2項以降)に記載された内容をご参照ください。

本SDSは、国内法等の要求から、作成および改訂時において入手可能な最新情報をもとに製造元が作成していますが、必ずしも全ての情報を網羅したものではありません。  
新たな情報を入手した場合は、記載内容を改訂します。また、記載のデータや危険有害性等の情報は、いかなる保証をなすものではありません。

当社が認めた仕様以外の特異な条件で使用するときは、取扱事業者において安全性を確認してください。

# 安全データシート(SDS)

## 1. 化学品及び会社情報

【製品の名称】 MGボード®

【一般名】 ロックウール保温板

【製品の概要】 本製品はロックウールにフェノール樹脂などを加えて板状に成形したものである。なお、「ロックウール」とは、高炉スラグ、硅石、玄武岩等の岩石を主原料とし、これらを熔融し、繊維化して製造された人造鉱物繊維をいう。

JIS規格によるホルムアルデヒド放散特性の記号：

#060 F☆☆☆☆、#080 F☆☆☆☆

#120 F☆☆☆☆、#150 F☆☆☆☆

#200 F☆☆☆☆、#250 F☆☆☆☆

### 【供給者情報】

会社名：ニチアス株式会社

所在地：東京都中央区八丁堀一丁目6番1号

担当部門：技術本部安全衛生環境部

電話番号：03-4413-1173

FAX：03-3552-6138

緊急連絡先：技術本部安全衛生環境部 03-4413-1173

## 2. 危険有害性の要約

### 【加工がない場合】

本品は通常の取扱いでは固体であるため、GHS分類の対象外であり、特に有害性はない。

### 【加工がある場合】

GHS分類：区分に該当しない または 分類できない

GHSラベル要素：なし

危険有害性情報：なし

その他の危険有害性：

眼、皮膚などに触れたとき、かゆみを生じることがある。

粉じんを長期にわたり多量に吸入したとき、呼吸器への影響を生じるおそれがある。

注意書き：

製品取扱い時に飲食または喫煙をしないこと

粉じんの吸入を極力避けること

取扱い後はよく手を洗うこと

## 3. 組成及び成分情報

単一製品、混合物：混合物

化学名<sup>注)</sup>：

	CAS 番号	官報公示 整理番号	含有量(%)	安衛法 <sup>1)</sup> 表示・通知 対象物	PRTR法 <sup>2)</sup>		毒劇法 <sup>3)</sup>
					第一種	第二種	
ロックウール	-	-	90-100	314	非該当	非該当	非該当
フェノール樹脂	9003-35-4	7-903		非該当	非該当	非該当	非該当

1) 労働安全衛生法, 2) 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律

3) 毒物及び劇物取締法

## 4. 応急措置

吸入した場合：通常取扱いでは特に措置すべきことはない。

皮膚についた場合：付着した部分を石鹸水で洗浄し、やや熱めの温湯で洗い流す。

外観に変化がみられたり、痛みが続く場合は直ちに医師の手当てを受ける。

眼に入った場合：異物感がなくなるまで清水で洗浄する。眼をこすってはならない。  
飲み込んだ場合：水でよく口の中を洗わせる。異常があれば医師の手当てを受ける。

## 5. 火災時の措置

不燃性なので、火災時の措置は特になし。ただし、本製品が高温にさらされた場合は、本製品に含まれる数%のフェノール樹脂またはその変性物が熱分解を起こし、有害なガスが発生する可能性があるため、火災時にはそれらを吸入しないように極力風上に逃げる。

## 6. 漏出時の措置

製品が破損し、床面などにこぼれた場合は、粉じんが飛散しないように静かに工業用掃除機等を用いて清掃し、空容器や袋等に詰めて、一般産業廃棄物と同様の扱いとする。

## 7. 取扱い及び保管上の注意

### [取扱い時の注意]

本製品は切断等の加工をしない限り、特に注意することはない。切断等の加工をする場合は、以下の注意事項を守ること。

#### 技術的対策：

- ・切断は、カッターナイフ等の手動工具で行う。
- ・動力により加工を行う場合には、粉じんが拡散するのを防止するために、局所排気装置等の対策を講じる。

安全取扱い注意事項：特になし

接触回避：特になし

#### 衛生対策：

- ・取扱いに際しては防じんマスクを着用する。
- ・眼、皮膚等への接触を避けるため、適切な保護具を着用する。
- ・作業衣などに付着した場合はよく取り除く。
- ・取扱い後は、うがい及び手洗いを励行する。

### [保管時の注意]

安全な保管条件：安全上問題はないが、品質上水濡れ厳禁とする。

安全な容器包装材料：情報なし

### [使用時の注意]

本製品には数%のフェノール樹脂またはその変性物が含まれているため、約 200℃以上の高温下で使用する場合、樹脂の燃焼・分解により、二酸化炭素、一酸化炭素、アセトンなどが発生する。また、鉄板等で被覆され、空気（酸素）が供給されない場合には、フェノール樹脂の熱分解生成物（フェノール、ジメチルフェノール、クレゾール等）が一時的に微量発生する。使用初期時において高温下で使用する場合には、必ず換気を行うこと。

## 8. ばく露防止及び保護措置

管理濃度：吸入性粉じん…3.0mg/m<sup>3</sup>（鉱物性粉じんの遊離けい酸 0%として）

許容濃度：日本産業衛生学会(2020) ロックウール 1 f/ml  
(上気道の一時的な機械的な炎症として)

ACGIH(2021) ロックウール 1 f/cc

(長さ 5µm以上、直径 3µm未満、アスペクト比(長さ/直径) 3以上の繊維)

保護具

### 防じんマスク

作業環境中の濃度が、上記の基準を超えるおそれのある場合は、防じんマスクを着用する。防じんマスクの型式は、国家検定の取替式防じんマスク、使い捨て式防じんマスクがあり、濃度が高い場合は取替式防じんマスクを、濃度が比較的低い場合は使い捨て式防じんマスクを推奨する。いずれにしても顔面への密着の状態には特に留意し、フィルタの点検と交換などの保守管理を適切に行う。

保護眼鏡

必要に応じて、ゴーグル、サイドシール付き保護眼鏡など作業に適した保護具を使用する。

手袋・作業衣

手袋、長袖の作業衣など作業に適したものを使用し、皮膚が露出しないようにする。

**9. 物理的及び化学的性質**

物理状態 : 板状  
色 : 白色～茶褐色  
臭い : かすかに臭う  
沸点又は初留点及び沸騰範囲 : データなし  
可燃性 : 不燃性  
爆発下限界及び  
爆発上限界／可燃限界 : 適用なし  
引火点 : データなし  
自然発火点 : データなし  
分解温度 : データなし  
pH : 水に不溶  
動粘性率 : 適用なし  
蒸気圧 : 適用なし

密度及び／又は相対密度	#060	#080	#120	#150	#200	#250
密度 (kg/m <sup>3</sup> )	60±20	80±20	120 <sup>+20</sup> <sub>-19</sub>	130～160	161～240	210～290

相対ガス密度 : 適用なし  
粒子特性 : 繊維の平均太さ 7 μm以下  
熱間収縮温度 : 600℃以上

**10. 安定性及び反応性**

反応性 : 安定。  
化学的安定性 : 安定。  
危険有害反応可能性 : 特になし  
避けるべき条件 : アルカリには比較的強いが酸には弱い。  
混触危険物質 : 特になし  
危険有害な分解生成物 : 特になし

**11. 有害性情報**

<ロックウールの情報>

- (1) 急性毒性  
データなし
- (2) 皮膚腐食性／刺激性  
皮膚刺激性試験 非刺激性 (OECD 439)  
ただし、皮膚についた場合にはかゆみや紅斑を生じることがあるが、一過性で慢性の障害を生ずることはないとされている。
- (3) 眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性  
本製品が直接眼に入った場合には物理的な刺激作用があるが、一過性で慢性の障害を生ずることはないとされている。
- (4) 呼吸器感作性又は皮膚感作性  
データなし
- (5) 生殖細胞変異原性  
データなし
- (6) 発がん性

ロックウールはグラスウールと共に IARC（国際がん研究機関）では、グループ 3（発がん性の分類できず：ヒトに対する証拠は不十分、動物に対する証拠は限定されている）に該当する。

欧州では、従来から販売されているロックウールはグラスウールと同様にカテゴリ 2（発がん性があるかもしれない：このカテゴリは化学成分により決定される）に分類されている。一方、従来のロックウールと化学組成の異なる生体溶解性ロックウールが、欧州では製造・販売されており、これは「発がん性なし」に分類される。国内製造ロックウールについて、2004年北里大学医学部で生体溶解性試験を行ったところ、欧州の生体溶解性ロックウールと同等の溶解性であることを確認している。

- ・ 生殖毒性  
データなし
- ・ 特定標的臓器毒性（単回ばく露）  
データなし
- ・ 特定標的臓器毒性（反復ばく露）  
粉じん中に吸入性繊維が含まれるので、長期間にわたり大量に吸入すると呼吸器系障害の生じるおそれと考えられている。しかし、現在においては、ロックウールの取扱いにおいて、これに起因した障害が発生したことは報告されていない。
- ・ 誤えん有害性  
データなし

## 1 2. 環境影響情報

現在のところ、本製品に関する環境影響に対する研究報告はない。

生体毒性：データなし 残留性・分解性：データなし 生体蓄積性：データなし  
土壌中の移動性：データなし オゾン層への有害性：データなし

## 1 3. 廃棄上の注意

廃棄する場合は、周辺環境中に粉じんが飛散しないように注意する。なお、ロックウール製品から発生する廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく「がれき類」又は「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」に該当し、通常の産業廃棄物として取扱って差し支えない。

	産業廃棄物の種類	処分例：埋立て処分の場合
ロックウール製品 ※外被なし	ガラスくず・コンクリートくず 及び陶磁器くず	安定型処分場

なお、新築又は改修・解体工事に伴い発生する廃棄物は、“がれき類”に該当するとみなされることがある。

## 1 4. 輸送上の注意

国際規制

- ・ 国連番号 : 該当しない
- ・ 国連品名 : 該当しない
- ・ 国連危険有害性クラス : 該当しない
- ・ 副次危険 : 該当しない
- ・ 容器等級 : 該当しない
- ・ 海洋汚染物質 : 該当しない
- ・ MARPOL73/78 附属書 II 及び IBC コードによるばら積み輸送される液体物質 : 該当しない

国内規制

- ・ 海上規制情報 : 該当しない
- ・ 航空規制情報 : 該当しない
- ・ 陸上規制情報 : 該当しない

輸送又は輸送手段に関する特別の安全対策：危険性はないが、輸送中の包装の破損などによって粉

じんが飛散しないように注意する。

## 15. 適用法令

労働安全衛生法	通知対象物(314 人造鉱物繊維) 表示対象物(314 人造鉱物繊維 ただし、表示の適用除外 <sup>※1</sup> )
粉じん障害防止規則	適用 <sup>(注)</sup>
消防法	適用なし
危険物船舶運送及び貯蔵規則	適用なし
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び 管理の改善の促進に関する法律 (P R T R 法)	適用なし

※1：本製品は労働安全衛生法 表示対象物を含有するが、「運送中及び貯蔵中に固体以外の状態にならず、かつ、粉状にならない製品」は表示の適用除外となり、本製品はこれに該当する。

注) ロックウールは、じん肺法、粉じん障害防止規則(粉じん則)において「鉱物」に該当し、次の作業を行う場合はじん肺法、粉じん則の適用を受ける。

- ① 鉱物(本製品)を裁断し、彫り、または仕上げする場所における作業(粉じん則別表1の6号)
- ② 鉱物(本製品)を動力により破碎し、粉碎しまたはふるいわける場所における作業(粉じん則別表1の8号)

## 16. その他の情報

### [改訂情報]

改訂年月日	改訂番号	内容
2021/10/04	n	JISZ7253:2019 改正に伴う表記変更 ・ SDS 管理 No. を MG-04 から MG-17 に変更 ・ 参考文献の更新

### [参考文献]

- 1) IARC : Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans Vol. 81 (2002), "Man-made vitreous fibres"
- 2) 硝子繊維協会、セラミックファイバー工業会、ロックウール工業会：「人造鉱物繊維(MMMF) 繊維数濃度測定マニュアル」(1992)
- 3) 硝子繊維協会、ロックウール工業会：「工事現場等における人造鉱物繊維濃度測定マニュアル」(1995)
- 4) ロックウール工業会：ロックウール製品の特性と取扱い(2020)
- 5) ACGIH 2021 Chemical Substances Threshold Limit Value (2021)
- 6) 産業衛生医学雑誌 第 62 巻 第 5 号：(社) 日本産業衛生学会(2020)
- 7) 化学物質総合情報提供システム：独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)
- 8) 社団法人日本産業衛生学会：「短期鼻部吸入曝露実験による2種類のロックウールの肺内動態に関する研究」, 産業衛生学雑誌, 47 (臨時増刊号), 578 (2005)
- 9) JIS Z 7252 GHSに基づく化学品の分類方法(2019)
- 10) JIS Z 7253 GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法ーラベル, 作業場内の表示及び安全データシート(SDS) (2019)

この情報は新しい知見に基づき、改訂されることがあります。記載内容のうち、含有量、物理/化学的性質等の情報は保証値ではありません。危険・有害性の評価は、現時点で入手できうる資料・データ等に基づいて作成しておりますが、すべての資料を網羅したわけではありません。