

SDS 263 製品名 BL目地定形シール

安全データシート(SDS)

1.化学品及び会社情報

化学品等の名称	BL目地定形シール
製品コード	PK003
供給者の会社名	ビルトマテリアル株式会社
住所	東京都目黒区駒場3-12-41
電話番号	03-3460-3111
ファックス番号	03-3460-3110
電子メールアドレス	-
緊急連絡電話番号	-
推奨用途	-
仕様上の制限	-

本製品の組成及び成分情報、危険有害性情報、応急処置に関する情報、取扱い上の注意事項等については、次頁以降に記載された製品製造会社の安全データシート(SDS)をご参照ください。

本SDSは、国内法等の要求から、作成および改訂時において入手可能な最新情報をもとに製造元が作成していますが、必ずしも全ての情報を網羅したものではありません。

新たな情報を入手した場合は記載内容を改訂します。また、記載のデータや危険有害性等の情報は、いかなる保証をなすものではありません。

当社が認めた仕様以外の特異な条件で使用するときは、取扱事業者において安全性を確認してください。

安全データシート(SDS)

1. 化学品及び会社情報

化学品等の名称	BL目地定形シール
製品コード	PK003
供給者の会社名	日鉄鋼板株式会社
住所	東京都中央区日本橋本町二丁目2番5号
電話番号	03-6848-3700
ファックス番号	03-6848-3797
電子メールアドレス	-
緊急連絡電話番号	-
推奨用途	-
使用上の制限	-

本製品の組成及び成分情報、危険有害性情報、応急措置に関する情報、取り扱い上の注意事項等については、次頁以降のSDS(2項以降)に記載された内容をご参照ください。

本SDSは、国内法等の要求から、作成および改訂時において入手可能な最新情報をもとに製造元が作成していますが、必ずしも全ての情報を網羅したものではありません。
新たな情報を入手した場合は、記載内容を改訂します。また、記載のデータや危険有害性等の情報は、いかなる保証をなすものではありません。
当社が認めた仕様以外の特殊な条件で使用するときは、取扱事業者において安全性を確認してください。

製品安全データシート SDS

整理番号:KKC-21-10-01

作成・改訂 : 2021年10月8日

1. 製品及び会社情報

会社 化成工業株式会社
 住所 愛知県大府市長根町坊主山1の64
 担当部門 品質保証部
 電話番号 0562-44-2874
 品番

[PK037] BLクロス目地定形シール 30×47 [PK003] BL目地定形シール 20×58
 [PK501] DHシーリングテープ 5×25

2. 危険有害性の要約

GHS 分類 : 本製品は成形品なのでGHS分類の対象外。

GHSラベル要素
 絵表示又はシンボル :



注意喚起語 : 警告。

危険有害性情報 : 可燃性。

3. 物質及び成分情報

単一製品・混合物の区分 EPDM混合物

化学名	含有率 (wt%)	CAS NO	化審法
EPDM	39.9% ~ 45.9%	—	—
カーボン	16.4% ~ 22.4%	1333-86-4	—
鉱物油	16.4% ~ 22.4%	99551-14-1	—
シリカ	10.2% ~ 14.2%	7631-86-9	1-548
その他(ゴム分)	4.1% ~ 8.1%	登録済	—
テープ プライマー		*別紙SDS参照	—

4. 応急処置

眼に入った場合 : 清浄な水にてよく洗浄をし、直ちに眼科医の手当てを受けて下さい。

皮膚を傷付けた場合 : 製品端部や切削屑で皮膚を傷付けた場合は、傷口を清潔に保ち必要に応じて医師の手当てを受けて下さい。

皮膚に触れた場合 : 必要に応じて、触れた箇所を水でよく洗浄して下さい。

飲み込んだ場合 : 飲み込んだ場合、安静にして直ちに医師の診断を受けること。嘔吐物は飲み込ませないこと。医師の指示以外は無理に吐かせないこと。

5. 火災時の措置

消火方法 : 火元への燃焼源を断ち、下記の消火剤を使用して消火して下さい。また、延焼の恐れのないよう水スプレーで周辺のタンク・建物等を冷却して下さい。
 熱分解、不完全燃焼により、黒煙、一酸化炭素、
 その他有毒ガスが発生する可能性がありますので、この吸入を防ぐため、状況に応じて消防防毒マスク等の保護具を着用するようにして下さい。

消火剤 : 大量の水、粉末消火剤、泡消火剤など。

使ってはならない消火剤 : 知見はない。

6. 漏出時の措置

措置方法 : 固体であるため、該当せず。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い : 1) 作業場の整理整頓に努めるとともに、火気をみだりに使用しないで下さい。
: 2) 作業後、喫煙、飲食をする場合、手をよく洗ってから、喫煙、飲食をして下さい。

保管 : 1) 蓄熱、発火及び変質等を防止するため、以下の点を避けて下さい。
①直射日光 ②高温、高湿、(火気周り)
③屋外保管
尚、屋内保管に当たっても、白熱灯や水銀灯など高温や強い紫外線を出す照明の近くには保管しないで下さい。
: 2) 荷崩れ防止のため、段積みには充分注意のうえ出来るだけ低くして下さい。
: 3) 保管場所では、みだりに火気を使用しないで下さい。

8. 暴露防止措置

管理濃度 : 設定なし。
許容濃度 : 設定なし。
設備対策 : 設定なし。
保護具 : 必要に応じて、吸入保護具、保護眼鏡、保護手袋等を着用して下さい。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態 : 固体。
色 : 黒色。
臭い : わずかなゴム臭。
沸点／範囲 : データーなし。
可燃性 : あり。
爆発範囲－下限(%) : データーなし。
爆発範囲－上限(%) : データーなし。
引火点 : データーなし。
自然発火点 : データーなし。
分解温度 : データーなし。
pH : データーなし。
動粘性率 : データーなし。
蒸気圧 : データーなし。
密度 : 0.2±0.1(比重)
相対ガス密度 : データーなし。
粒子特性 : データーなし。

10. 安定性及び反応性

安定性・反応性 : 通常環境内での取扱いにおいては安定。
可燃性 : 徐燃。
発火性 : 自然発火性、水との反応性なし。
酸化性 : なし。
粉塵爆発性 : なし。

11. 有害性情報

急性毒性・皮膚腐食性/皮膚刺激性・眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 : 知見なし。
呼吸器感受性または皮膚感受製・生殖細胞変異原性・発がん性・生殖毒性 : 知見なし。
特定標的臓器毒性(単回ばく露/反復ばく露)・誤えん有害性 : 知見なし。

その他有害性 : 加熱されたものから発生する蒸気は、呼吸器系を刺激する事がある。

12. 環境影響情報

生体毒性/残留性・分解性 : 知見なし。
生体蓄毒性/土壌中の移動性 : 知見なし。
オゾン層への有害性 : 知見なし。

13. 廃棄上の注意

産業廃棄物として埋め立て処分。
但し、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」などの法令、条例等に
従い、許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託契約をして処理の事。

14. 輸送上の注意

国際規制 : 非該当。
国連分類 : 非該当。
国内規制 : 非該当。
海洋汚染物質 : 非該当。
MALPOL条約 : 非該当。
IBCコード : 非該当。
特別の安全対策 : なし。

15. 適用法令

消防法 : 指定可燃物。
廃棄処理関係法 : 廃棄物処理及び清掃に関する法律。
毒物及び劇物取締法 : 非該当。
船舶安全法 : 非該当。
航空法 : 非該当。

16. その他

本記載内容は、現時点で弊社が入手した資料、情報、データに基づいて作成しておりますが、新しい知見により改定されることがあります。必ず最新版でご使用下さい。
取扱い及び保管上の注意は、一般的な取扱いを対象としたものであって、特殊な取扱いの場合には、その用途、用法に適した安全対策を実施のうえ、ご利用下さい。
また、本製品の使用にあたっては、用途に対応する法規制、及び用途への適合性・安全対策を貴社にて試験・確認願います。

本SDSはJIS Z 7253:2019に準拠して作成しています。

以上